



Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.

**ÜRÜN SPESİFİKASYONU**  
**BAZ YAĞ (BRIGHT STOCK) (\*) 940**

Property	Test Unit	Guarantee	Limit	Test Method
Görünüş		Bağdaşık		Gözle Muayene
Renk		5	En çok	ASTM D 1500
Yoğunluk (15 °C'ta)	kg/l	Raporlanır		TS 1013 EN ISO 3675 TS EN ISO 12185 ASTM D 4052
Karbon Kalıntısı	% Ağırlık	1	En çok	TS EN ISO 10370 ASTM D 4530
Parlama Noktası	°C	292	En az	TS EN ISO 2592 ASTM D 92
Akma Noktası	°C	-3	En çok	TS 1233 EN ISO 3016 ASTM D 5950 ASTM D 97
Kinematik Vizkozite (40 °C'ta)	cSt	Raporlanır		TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445
Kinematik Vizkozite (100 °C'ta)	cSt	32-36		TS 1451 EN ISO 3104 ASTM D 445
Vizkozite İndeksi		90	En az	TS ISO 2909 ASTM D 2270
Kükürt	% Ağırlık	0,03-5,0		TS EN ISO 8754 IP 336
Doymuş Hidrokarbon İçeriği	% Ağırlık	50-89		TS 6596
Hidrokarbon İçeriği, Aromatik	% Ağırlık	15	En çok	TS 6519
NOACK Uçuculuk	%	5	En çok	TS 13489 ASTM D 5800

(\*) Bu ürün İzmir Rafinerisinde üretilmektedir.