

No: İZR-BYN-05

Ürün tipi kimlik kodu: Katbek Bitümler

Katbek Bitümler: Fm2B2

Yapı malzemesinin ilgili uyumlaştırılmış teknik şartnamesine göre imalatçı tarafından öngörülen kullanım amacı veya amaçları:

Yollar, havaalanları ve yüzey işlemleri gereken diğer alanlarda yol yapımı ve bakımı için kullanılan bitümler

İmalatçının adı, tescilli ticarî unvanı veya tescilli markası ve iletişim adresi ve üretim adresi

TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.

TÜPRAŞ- İzmir Rafinerisi/ Atatürk Mahallesi, İnönü Bulvarı No: 52 35800 Aliağa- İZMİR

EN 15322 standardına göre 2195 NB Numaralı Szutest Uygunluk Değerlendirme A.Ş. Onaylanmış Kuruluşu tarafından performansın değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması sistemlerinden sistem 2+ altında Fabrika Üretim Kontrol Denetimi uygulanarak fabrika üretim kontrol belgesi, düzenlenmiştir.

Beyan edilen performans

Temel karakteristikler	Performans	Uyumlaştırılmış Standart
Vizkozite,Akış süresi(25 °C'ta 4 mm)	<200 (23±10) saniye	EN 15322 - Tablo 3 - EN 12846-2
Çözünürlük	>99 % ağırlık	EN 15322 - Tablo 3 - EN 12592
Parlama noktası	>60 °C	EN 15322 - Tablo 3 - EN 2719
Referans agrega ile yapışabilirlik	Gereklilik yoktur	EN 15322 - Tablo 3 - EN 15626
Damıtma :		
360 °C'de toplam destilat	<55 % hacim	EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358
190 °C'deki destilatın toplam destilata oranı	<5 % hacim	EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358
225 °C'deki destilatın toplam destilata oranı	<15 % hacim	EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358
260 °C'deki destilatın toplam destilata oranı	Raporlanır % hacim	EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358
315 °C'deki destilatın toplam destilata oranı	Raporlanır % hacim	EN 15322 - Tablo 3 - EN 13358
Stabilizasyon sonrası (Stabilizasyon Prosedürü: EN 13074 -1 EN 13074-2) -Penetrasyon (25 0C'ta) ≤ 330x0,1 mm		
Penetrasyon 25 °C'ta	Gereklilik yoktur 0,1 mm	EN 15322 - Tablo 4 - Bölüm A- EN 1426
Yumuşama noktası	Gereklilik yoktur °C	EN 15322 - Tablo 4 - Bölüm A- EN 1427
Stabilizasyon ve basınç altında yaşlandırma sonrası (Stabilizasyon Prosedürü: EN 13074 -1 EN 13074-2, Yaşlandırma Prosedürü: TS EN 14769) -Penetrasyon (25 0C'ta) ≤ 330x0,1 mm		
Penetrasyon 25 0C'ta	Gereklilik yoktur 0,1 mm	EN 15322 - Tablo 5 - EN 1426
Yumuşama noktası	Gereklilik yoktur °C	EN 15322 - Tablo 5 - EN 1427

Fm2B2 Katbek Bitümler ismi ile piyasaya sürülen ürün yukarıda beyan edilen performanslara sahiptir. Yapı malzemeleri yönetmeliği(305/2011/AB) uyarınca hazırlanan bu performans beyanına ilişkin tüm sorumluluk Tüpraş İzmir Rafinerisi'ne aittir.

İmalatçı için ve onun adına imzalayan:

İzmir Rafineri Müdürü