

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

1- MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKETİN KİMLİĞİ

1.1 Madde / Karışım kimliği

Ürün Adı: Ekstrakt

Cas No : 64742-04-7

EINECS No : 265-103-7

Ürünün Diğer Adları:

Tüpraş-1310 Spindle Extract

Tüpraş-1320 Light Neutral Extract

Tüpraş-1330 Heavy Neutral Extract

Tüpraş-1340 Bright Stock Extract

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Proses yağı, kauçuk sanayinde ekstender yağı olarak kullanılır.

1.3 Güvenlik Bilgi Formu tedarikçisinin bilgileri

Üretici Firma : Tüpraş

Adres : Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. Genel Müdürlüğü KÖRFEZ / KOCAELİ

Telefon : 0-262 316 30 00

Fax : 0-262 316 30 10-11

e-posta: omer.ocak@tupras.com.tr

sinasi.seymenbasi@tupras.com.tr

1.4 Acil Durum Telefon Numarası

Acil durumlar için Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM) aranmalıdır. Tel: 114

2- ZARARLILIK TANIMLANMASI

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

**ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EKSTRAKT**

Dok. No : TPR.ÜPM.GBF.1300
Yayın Tarihi : 03.01.2017
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : 03.01.2017
Sayfa No : 2 / 13

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Kansorejen Sınıf 1B	H350
Sucul ortama zararlı Sınıf 3	H412

2.2 Etiket Unsurları

Semboller:



Uyarı kelimesi: Tehlikeli

Zararlılık İfadeleri:

Fiziksel Tehlikeler: Tehlikeli olarak sınıflandırılmamıştır.

Sağlık Tehlikeleri:

H-350 Kansere yol açabilir.

Çevresel tehlikeler:

H-412 Sucul ortamda uzun süre kalıcı, zararlı etki

Önlem İfadeleri:

Tedbir:

P201- Kullanmadan önce özel talimatları okuyun.

P202- Bütün önlem ifadeleri okunup anlaşılmeden elleçlemeyin.

P281- Kişisel koruyucu ekipman kullanın.

Müdehale:

P308+P313- Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DIREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan "Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Bertaraf:

P501-İçeriği/kabı lisanslı kuruluşlar aracılığı ile yasal mevzuata uygun şekilde bertaraf edin.

3- BİLEŞİMİ / İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
3.1 Maddeler

CAS NO:	EINECS NO:	Kimyasal Bileşimi	% Oranı	İşaret/Risk Sınıfı
64742-04-7	265-103-7	Ekstraktlar (petrol),hafif parafinik distilat solvent (C20-C30)	%100	Kansorejen K. 1B, H350 Sucul ortama zararlı K.3 H412

3.2 Karışımlar

Uygulanamaz

4- İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
4.1 ilk yardım önlemlerinin açıklaması

Soluma:Gaz soluması sonucu burun ve boğazda tahriş veya öksürük varsa etkilenen kişi temiz havaya taşınmalıdır. Belirtiler devam ederse doktora götürülmelidir. Gerekli ise suni teneffüs ve kalp masajı uygulanmalı, varsa oksijen verilmeli ve doktora götürülmelidir.

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Deri Teması: Bol su ve sabun ile iyice yıkanmalıdır. Kirlenen elbiseyi çıkarıp temas eden cilt yıkanmalıdır. Sıcak ürün cilde temas etmişse 10 dakika soğuk su ile, ağrı devam ediyorsa daha uzun süre yıkayınız. Cilt veya giysiye bulaşınca benzin, kerosin ve solvent kullanarak temizlemeyiniz.

Göz Teması: Göz kapaklarını açık tutarak bol su ile yıkayınız. Kızarıklık veya ağrı varsa doktora kontrol ettirilmelidir. Sıcak ürün göze kaçmışsa bol soğuk su dökünüz. Geciktirmeden hastaneye kaldırınız.

Yutma: Sadece ağız kirlenmişse su ile çalkalanmalıdır. Bol miktarda yutulması durumunda zorla kusturulmadan doktora götürülmelidir.

4.2 Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Uzun süreli veya tekrarlanan cilt teması kurumasını, çatlama veya tahrişe neden olabilir.

4.3 Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Spesifik bir panzehir veya tedavi uygulaması yoktur. Belirtilere göre tedavi edilmelidir.

5- YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1 Yangın söndürücüler

Köpük, kuru kimyasal ve su sisi kullanılmalıdır. Büyük yangınlarda itfaiyeye haber verilmelidir. Yangında daima bir kaçış yolu oluşturmaya özen gösterilmelidir. Küçük yangınlarda kuru kimyasal, köpük, su sisi ve karbondioksit tipi yangın söndürücüler kullanılmalıdır.

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yanma sonucu zehirli gazlar oluşur. Yüksek sıcaklıklarda yanabilir.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DIREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Yangına asla su ile müdahale etmeyiniz. Kuvvetli su atılırsa yangının yayılmasına neden olabilir. Kapalı yerlerdeki yangınlar koruyucu elbise ve oksijen maskesi kullanan eğitilmiş personel tarafından söndürülmelidir.

6- KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri

Bölüm 8'de belirtilen kişisel korunma cihazlarını kullanın.

6.2 Çevresel önlemler

Dökülen ürün yüzeyi kaygan yapar. Dökülen ürünü kum ve benzeri absorbe edici madde ile hemen temizleyiniz. Suya döküldüğünde yayılmasını engellemek için bariyer kullanılmalı ve su yüzeyindeki ürün geri toplanmalıdır.

6.3 Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Dökülen ürünü tutuşturma kaynaklarından izole ediniz. İyi bir havalandırma sağlayınız. Geniş alana yayılan döküntüler köpük kullanılarak söndürülmeli ve tehlike bitene kadar köpük örtüsünde kalmalıdır. Dökülen ürünün geri toplanması uzman personel tarafından yapılmalıdır. Dökülmesi durumunda konunun uzmanlarıyla temas kurunuz.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

8 ve 13.bölümlere bakınız.

7- ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Çalışma ortamında iyi havalandırma sağlanmalı ve kullanım esnasında oluşan buharı solumaktan kaçınılmalıdır. Deri ile temasından kaçınılmalı ve hijyenik kurallar uygulanmalıdır. Göz ile temasından kaçınılmalıdır. Göze temasını önlemek için

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

gözlük veya yüz maskesi kullanılmalıdır. Kullanırken yeme, içme ve sigaradan kaçınınız. Bertaraf edilebilir giysi kullanın. Kirlenen giysiyi paketlemeden atınız.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Ürünün özelliğine uygun tasarlanmış tanklarda depolanmalıdır. Depolama tankları etiketlenmeli ve kullanım dışı olduğunda kapalı tutulmalıdır. Boş tanklarda bir miktar ürün bulunabileceğinden uyarı levhalarını sökmeyiniz. Boş tankların ürün buharı içermesi olasılığına karşın kesme, kaynak, lehim işlemleri yapılmamalıdır. Tanktaki hidrokarbon buhar konsantrasyonu %1'den fazla, oksijen konsantrasyonu %20'den az ise oksijen maskesiz girilmemelidir.

Hafif hidrokarbonlar depolama tanklarının üst kısmında toplandığından tutuşma olasılığı vardır. Bu nedenle statik elektriğin deşarj edilmesi gerekmektedir. Dolum ve tahliye sırasında tutuşturma kaynaklarına karşı önlem alınmalıdır.

Statik elektriğin birikmemesi için pompa vs. gibi ekipmanlar topraklanmalı veya aktarma kapları bir kablo ile birbirine bağlanmalıdır.

Çevre sıcaklığında depolanırsa yangın tehlikesi yoktur.

7.3 Belirli son kullanımlar

Bölüm 1.2'de belirtilen kullanım dışında herhangi bir özel öneri sunmak gerekli değildir.

8- MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1 Kontrol parametreleri

ACGIH

TLV/TWA 5 mg/m³ buhar (ACGIH)

TLV/STEL 10 mg/m³ buhar (ACGIH)

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Buhar, sis veya dumanını mümkün olduğunca solumaktan kaçınınız. Bu ürün için yaklaşık bir limit değer mevcut değildir. Buhar, sis veya dumanı mümkün olan en düşük düzeyde olacak şekilde kontrol edilmelidir.

8.2 Maruz kalma kontrolleri



8.2.1 Uygun Mühendislik kontrolleri

Çalışma alanında yeterli havalandırma sağlayınız.

8.2.2 Kişisel koruma önlemleri

Kişisel Koruyucu ekipman:

Gözler: Gözle temas ihtimaline karşı yüz maskesi veya gözlük kullanılmalıdır.

Deri : Cilde temasını önlemek için koruyucu elbise ve eldiven kullanılmalıdır.

Giysi : Koruyucu elbise ve önlüklerin düzenli bakımı yapılmalıdır.

Solunum: Hidrokarbon buharına maruz kalınması ihtimali olduğunda uygun soluma cihazı kullanılmalıdır. Soluma cihazını üreten firmanın kullanma talimatlarına kesinlikle uyulmalıdır.

9- FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DIREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

**ÜRÜN GÜVENLİK BİLGİ FORMU
EKSTRAKT**

Dok. No : TPR.ÜPM.GBF.1300
Yayın Tarihi : 03.01.2017
Rev. No : 0
Rev. Tarihi : 03.01.2017
Sayfa No : 8 / 13

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

	BİRİM	DEĞER	TEST METHODU
Görünüm		Koyu Kahve Rengi, Sıvı	
Koku		Veri yok	
Koku Eşiği		Veri yok	
pH		Veri yok	
Erime noktası/donma noktası		Veri yok	
Başlangıç kaynama noktası ve kaynama aralığı		Veri yok	
Buharlaştırma hızı		Veri yok	
Alevlenirlik		Veri yok	
Üst/Alt alevlenirlik veya patlayıcı limitleri		Veri yok	
Buhar basıncı		Veri yok	
Buhar yoğunluğu		Veri yok	
Bağıl yoğunluk 15 °C	Kg/L	0,9523-1,0137	ASTM D 1298 ASTM D 4052
Çözünürlük		Veri yok	
Dağılım katsayısı:n-oktanol/su		Veri yok	
Alev alma sıcaklığı	°C	180 Min	ASTM D 92
Bozunma sıcaklığı		Veri yok	
Akışkanlık(Viskozite) (100 °C)	°C	2,6 – 65,0	ASTM D 445
Patlayıcı özellikler		Veri yok	
Oksitleyici özellikler		Veri yok	

9.2 Diğer Bilgiler

Karışabilirlik	Veri yok
Yağ çözünürlüğü	Veri yok
iletkenlik	Veri yok

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

10-KARARLILIK VE TEPKİME

10.1 Tepkime

Yanma halinde CO₂, SO₂, NO_x, CO oluşabilir.

10.2 Kimyasal kararlılık

Çevre sıcaklığında stabildir.

10.3 Zararlı tepkime olasılığı

Kuvvetli indirgen (oksitleyici) maddeler ile temas ettirilmemelidir.

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Tutuşturma kaynaklarından uzak tutulmalıdır.

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kuvvetli indirgen (oksitleyici) maddeler ile temas ettirilmemelidir.

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Karbon Oksit, Kükürt Oksit, Hidrokarbonlar.

Uyumsuz Madde ve Koşullar

Termal bozunma ürünleri şartlara göre değişir.

Tam olmayan yanmada duman, karbondioksit ve karbon monoksit içeren tehlikeli gazlar oluşur.

11-TOKSİKOLOJİK BİLGİLER

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DIREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

Gözler : Kaza ile göze temas ederse geçici körlüğe neden olur.

Deri : Uzun süreli veya tekrarlanan temasında ciltte tahrişe neden olur.

Yutma : Herhangi bir bilgi yoktur.

12-EKOLOJİK BİLGİLER

12.1 Ekotoksisite

Kısa vadede sucul ortamlarda organizmalar üzerinde olumsuz etkiler beklenmez (LL50 or EL50 >100 mg/L), ancak uzun süre geçtiğinde ortamda olumsuz etkilere neden olabilir.

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Toprakta birikme özelliği vardır. Bu ürün çevreye zarar vermeden toprakta çözünebilir.

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Veri bulunmamaktadır.

12.4 Toprakta hareketlilik

Kimyasal yapısından dolayı suda çözünmesi sınırlıdır.

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Uygulanamaz.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Ortamında uzun süreli olumsuz etkilere neden olabilir.

13-BERTARAF BİLGİLERİ

13.1 Atık işleme yöntemleri

Yürürlükteki mevzuata göre lisanslı personel tarafından bertaraf edilmelidir.

Boş kaplarda bir miktar ürün kalabilir. Tehlike işaretleri veya etiketler boş kaplardan silinmeden, sökülmeden ısıl işlem yapmayınız.

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

14-TAŞIMA BİLGİLERİ**Karayolu Taşımacılığı (ADR/RID):****ADR:****14.1 UN numarası : 3082****14.2 Uygun UN taşımacılık adı: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI****14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı: 9****14.4 Ambalajlama grubu: III****14.5 Çevresel zararlar: Çevreye zararlı****14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Bölüm 7'ye bakınız.****RID:****14.1 UN numarası : 3082****14.2 Uygun UN taşımacılık adı: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI****14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı: 9****14.4 Ambalajlama grubu: III****14.5 Çevresel zararlar: Çevreye zararlı****14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Bölüm 7'ye bakınız.****Kıta İçi Su Yolları (ADN):****14.1 UN numarası : 3082****14.2 Uygun UN taşımacılık adı: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI****14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı: 9****14.4 Ambalajlama grubu: III****14.5 Çevresel zararlar: Çevreye tehlikeli****14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Bölüm 7'ye bakınız.****Deniz Taşımacılığı (IMDG Kod):**

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DIREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

14.1 UN numarası : 3082

14.2 Uygun UN taşımacılık adı: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı: 9

14.4 Ambalajlama grubu: III

14.5 Deniz kirletici: Evet

14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Bölüm 7'ye bakınız.

Hava Taşımacılığı (IATA):

14.1 UN numarası : 3082

14.2 Uygun UN taşımacılık adı: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıfı: 9

14.4 Ambalajlama grubu: III

14.5 Çevresel zararlar: Çevreye tehlikeli

14.6 Kullanıcı için özel önlemler: Bölüm 7'ye bakınız.

MARPOL 73/78 ek II IBC koduna göre dökme taşımacılık

Veri yok

15-MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1 Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Bu Güvenlik Bilgi Formu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik' ile Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 (mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 'Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması, Ambalajlanması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik' baz alınarak hazırlanmıştır.

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DİREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN

Bu Güvenlik Bilgi Formu 13 Aralık 2014 tarihli ve 29204 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan 'Zararlı Madde ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik'e uygun olarak hazırlanmıştır.

16-DİĞER BİLGİLER

Tehlike Açıklamaları:

H-350 Kansere yol açabilir.

H-412 Sucul ortama zararlı

Güvenlik Bilgi Formu içinde yer alan sağlık, emniyet ve çevreye ilişkin bilgiler formun hazırlandığı tarihte mevcut olan güvenilir kaynaklar incelenerek verilmiştir. Bilgilerin doğruluğu konusunda azami özen gösterilmekle birlikte, bu belgede bulunan bilgiler hakkında mükemmellik ve doğruluk hususunda herhangi bir garanti söz konusu değildir. Bu belgede yer alan sağlık, emniyet önlemleri ve çevresel tavsiyeler, tüm bireyler ve/veya durumlar için yeterli olmayabilir. Malzemeyi değerlendirmek, emniyetli bir şekilde kullanmak ve bu kullanımla ilgili oluşan hususlarla ilgili kanun ve yönetmeliklere uymak kullanıcıların sorumluluğundadır. Bu belgede kullanılan ifadeler, geçerli lisans olmadan, yapılan uygulama ve çalışma için herhangi bir müsaade, tavsiye veya ruhsat olarak yorumlanmayacaktır. Malzemenin anormal kullanımından, tavsiyeleri uygulamamaktan veya malzemede tabii olarak bulunan tehlikelerden doğacak olan herhangi bir zarar ve/veya yaralanma için TÜPRAŞ sorumlu tutulmayacaktır.

Hazırlayan : Şinasi SEYMENBAŞI

Belge tarihi : 01.10.2015

Belge No : GBF-2101

REVİZE EDEN	ONAYLAYAN	
ÜRETİM PLANLAMA BASMÜHENDİSİ	HAMPETROL İKMAL&ÜRETİM PLN. DIREKTÖRÜ	GENEL MÜDÜR YARDIMCISI
SINASI SEYMENBASİ	ATILLA ULUSU	HASAN TAN